

GreenscreenPaint – Technical Data sheet



説明：

GreenscreenPaint は屋内用の緑色水性壁用塗料です。 体質顔料、顔料および添加剤を含むアクリルバインダーで構成されています。 この塗料はクロマキーテクニックに使用できます。 この技法は、映画産業で背景を透明にするために使用され、撮影したキャラクターやオブジェクトを別の背景の前に配置することを可能にします。 GreenscreenPaint は、素材に応じて 1 層または 2 層で塗布できます。 MagnetPaint には 2 層の GreenscreenPaint を塗ることをお勧めします。

溶剤をほとんど含まず プロの屋内使用に関する健康と安全の要件を満たしています。

用途：

GreenscreenPaint は屋内の壁や個々のパネルで使用することができます。 背景にクロマキー処理された壁面をお好きな場所に作ることができます。 要するに、どこでもあなたがそれを必要とするグリーンスクリーンのための背景。 あなた自身のミュージックビデオ、ビデオブログ、インストラクションビデオ、映画、天気予報、プレイスルー、ストリーム、プレゼンテーションなどにあなたのグリーンスクリーンを使ってください。

ツール：

GreenscreenPaint は、短毛ローラーで塗ることができます。 ツールは水で清掃できます。

理論的な塗布量：

約 1 層あたり 10 m² / L (素材の多孔度や粗さ、塗布中の材料の損失など、さまざまな要因によります。)

塗布量：

0.1L/m²/回 素材に応じて 1 層または 2 層で塗布できます。 MagnetPaint には 2 層の GreenscreenPaint を塗ることをお勧めします。

使用説明書 - アプリケーション：

前処理：

プラスターボードや滑らかな塗り壁などの滑らかな素材に GreenscreenPaint を適用するのが最善です。 木製の下地は木材に適したプライマーで前処理する必要があります。 最適な接着性を確保するために、プラスチックまたはコーティングされた基材は最初に徹底的にサンディングおよび洗浄してください。 MagnetPaint がアンダーコートとして使用されている場合は、できるだけ滑らかに仕上げます。

応用：

+ 10° C 以下の温度や相対湿度が 80%を超えるときは塗装しないでください。 GreenscreenPaint を開缶し、均質な状態になるまで十分にかき混ぜます。 グリーンスクリーンペイントをペイントトレイに注ぎ、ローラーを浸します。 余分な塗料を取り除き、基材上に GreenscreenPaint を 1 層塗装します。 これをするとき理論的な消費量を守ってください。 湿ったフィルムの色の違いやローラーマークに注意を払わないでください。 塗料が乾燥したら、それは常に着色さえも発現するでしょう。 GreenscreenPaint は状況に応じて、30 分以内にタックフリーになります。 1 つの層は通常よく扱われた基盤のよい結果に十分です。 MagnetPaint に適用するとき、2 つの層が必要かもしれません。

使用のための指示 - 使用：

Adobe Premiere Pro、iMovie、Magix Video Deluxe、Pinnacle Studio Plus、Sony Vegas などのビデオソフトウェアを使用します。グリーンスクリーンの背景の被写体が緑色でなく、人々が緑色の服を着ていないことを確認します。また、照明も正しく設定されている必要があります。背景に影はありません。そのため、オブジェクトを画面から少なくとも 3 メートル離して配置し、背景照明を適用する必要があります。髪の毛を振ることは、コンピュータで検出するには通常は細すぎるため、髪の毛が消えることが多いため、大きな問題です。

保管に関するアドバイス：

未開封の包装の場合、直射日光の当たらない、換気の良い乾燥した室内、5°C~35°Cの温度で。開封後の保存期限が限られています。

施工上の注意：

塗装中、乾燥中ともに換気を良くしその後も塗料の臭いが無くなるまで時々換気をしてください。

VOC / 認証：

この製品の EU 限界値 (2004/42 / EC, cat. aWB, 2010) : 30g / L。グリーンスクリーンペイントは 0 g / L VOC です。



マグペイントジャパン株式会社
〒132-0035
東京都江戸川区平井 1-8-2