

Nominee 2016



reddot award
product design

F☆☆☆☆



PAINT FOR PROS®

TRANSPARENT
S K E T C H P A I N T
DRY ERASE PAINT



250ML



500ML



1L



5L



10L



PAINT FOR PROS®

S K E T C H P A I N T

TRANSPARENT WHITEBOARDPAINT FOR HEAVYDUTY USE

WHAT IS SKETCHPAINT

PAINT FOR PROS スケッチペイントは、非常に滑らかで高品質なホワイトボード用の画期的1成分塗料です。PAINT FOR PROS スケッチペイントは、ユニークな組成のおかげで、硬化後の塗膜表面は他のすべてのホワイトボードペイントよりも滑らかです。

PERFORMANCE

PAINT FOR PROS スケッチペイントは、高品質な仕上がりと最高のパフォーマンスを求める方に理想的なソリューションです。

PAINT FOR PROS スケッチペイントは、業務用に開発され、高品質で素晴らしい仕上がりをご提供します。

これは従来のホワイトボードを過去の明確なものにしています。

壁全体(またはその一部)をPAINT FOR PROS スケッチペイントで塗装してください。その結果、クリエイティブな計画、プロジェクト、概要をすばやく簡単に共有できます。

PAINT FOR PROS スケッチペイントのユニークな構成は、優れた製品であることを意味します。他のホワイトボードペイントとは異なり、PAINT FOR PROS スケッチペイントは1液で塗装することが出来ます。2液を混合させることは過去のことです。容器は、使用後に容易に密閉することができ、余った塗料は、再使用出来ます。

これまでの2液タイプ製品は乾燥するのに3日から6日近くかかりましたが、PAINT FOR PROS スケッチペイントは24時間後には、ご使用可能となります。

施工上の注意:

塗装中、乾燥中ともに換気を良くしその後も塗料の臭いがなくなるまで時々換気をしてください。

SKETCHPAINT SPECIFICATIONS

光沢	高光沢	
色	透明	
密度	1.08 g/cm ³	
膜厚	70 μmドライフィルム	
理論的塗布量	12 - 14 m ² /l 1コート	
粘度	既調合 必要に応じて最大3%まで塗料シンナーで希釈	
スプレー	可能	
VOC	この製品へのEU制限値(2004/42/EC, cat.iSB,2010):500g/l. この製品に含まれているのは:60gr/LVOCです	
適用	表面温度と気温は16-26℃が最適です	
乾燥時間	指触乾燥	2時間後(20℃および相対湿度65%)
	再塗装可	12時間後(20℃および相対湿度65%)
	使用可	24時間後(20℃および相対湿度65%)
荷姿	250 ML, 500 ML, 1 L, 5 L and 10 L	
貯蔵期限	ふたをしっかりと閉め(未開封)、5 - 35℃の温度、直射日光の当たらない涼しく乾燥した場所に保管されている場合は最低12か月	



- スーパースムースハイグロス仕上げ
- プロフェッショナル使用に特化したハードトップコート
- 1-成分塗料、混合の必要なし
- わずか24時間後に使用可能
- 今後のプロジェクトで使用するために再シール可能